

CLBB 3600Lm

Reference: FL-SM-ETS898



Description:

Dalle Led de haute qualité de forme carrée conçue pour être montée en encastré, en apparent ou en suspendu.

- Corps en tôle d'acier blanche, autres couleurs sur demande.
- Diffuseur micro-prismatique offrant un UGR inférieur à 19.
- Dimming DALI/1-10V sur demande.
- Batteries de secours 1h ou 3h sur demande.
- Accessoires disponibles pour montage apparent plafond, appliquée, suspendu ou encastré dans un faux plafonds avec un système de ressort. La dimension de base (595x595mm) est prévue pour être encastrée dans un plafond avec T visible sans accessoires.

Certifications:



Fiche technique:

Mounting	Apparent / Encastré / Suspendu
Voltage	230V 50Hz
Power	36w
Insulation class	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Luminous flux	3600Lm
Type of light source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver included	Yes
Lifetime	80 000h L80B10
Color temperature	3000K/4000K
Dimming	OPTION DALI/1-10V
UGR	19
IP	20
IK	03
Material	Corps en tôle d'acier blanche RAL9016 et optique en PMMA micro-prismatique
Weight	4,2Kg
Size	595x595x11
Energy label	
Warranty	6 ans