



# CLBB 3600Lm

Reference: FL-SM-ETU130-DIL

## Description:

Dalle Led de haute qualité de forme carrée conçue pour être montée en encastré, en apparent ou en suspendu.

- Corps en tôle d'acier blanche, autres couleurs sur demande.
- Diffuseur micro-prismatique offrant un UGR inférieur à 19.
- Dimming DALI/1-10V sur demande.
- Batteries de secours 1h ou 3h sur demande.
- Accessoires disponibles pour montage apparent plafond, appliqué, suspendu ou encastré dans un faux plafonds avec un système de ressort. La dimension de base (595x595mm) est prévue pour être encastrée dans un plafond avec T visible sans accessoires.

## Certifications:



## Fiche technique:

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mounting              | Apparent / Encastré / Suspendu                                             |
| Voltage               | 230V 50Hz                                                                  |
| Power                 | 36w                                                                        |
| Insulation class      | I                                                                          |
| Power Factor          | Supérieur 0.95                                                             |
| Luminous flux         | 3600Lm                                                                     |
| Type of light source  | LED                                                                        |
| CRI                   | Supérieur à 80                                                             |
| Driver included       | Yes                                                                        |
| Lifetime              | 80 000h L80B10                                                             |
| Color temperature     | 3000K/4000K                                                                |
| Dimming               | OPTION DALI/1-10V                                                          |
| UGR                   | 19                                                                         |
| IP                    | 20                                                                         |
| IK                    | 03                                                                         |
| Operating temperature | 0 à +35°C                                                                  |
| Material              | Corps en tôle d'acier blanche RAL9016 et optique en PMMA micro-prismatique |
| Weight                | 4,2Kg                                                                      |
| Size                  | 595x595x11                                                                 |
| Energy label          |                                                                            |
| Warranty              | 6 ans                                                                      |