



# LE 1500 10000Lm

Reference: FL-WT-LE100HO

**Description:**

**Appareil semi/étanche Led de haute qualité spécialement conçu pour un montage sur rail précablé comme le "Canalis" ou autre, composé de:**

- Corps en ABS renforcé
- Diffuseur en polycarbonate transparent
- Optique ultra-diffusante
- Connection rapide sans ouverture du luminaire

**Différentes options disponibles:**

- Batteries de secours incorporées 1h d'autonomie
- Batteries de secours incorporées 3h d'autonomie
- Dimming 1-10V
- Dimming DALI
- Détecteur de mouvement incorporé
- Détecteur de mouvement et de luminosité incorporé

**Certifications:**



**Fiche technique:**

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Mounting              | Apparent/Suspendu                                   |
| Voltage               | 230V 50Hz                                           |
| Power                 | 65w                                                 |
| Insulation class      | I                                                   |
| Power Factor          | Supérieur 0.90                                      |
| Luminous flux         | 1000Lm                                              |
| Type of light source  | LED                                                 |
| Brand of source       | Philips Fortimo                                     |
| CRI                   | Supérieur à 85                                      |
| Driver included       | Yes                                                 |
| Driver                | Xitanium                                            |
| Lifetime              | 50 000h L80B10                                      |
| Color temperature     | 3000K/4000K/6000K                                   |
| Dimming               | OPTION DALI/1-10V                                   |
| IP                    | 66                                                  |
| IK                    | 08                                                  |
| Operating temperature | -35 à +50°C                                         |
| Material              | Corps en ABS renforcé et diffuseur en polycarbonate |
| Size                  | 1570x100x110                                        |
| Energy label          | <div>A++</div>                                      |
| Warranty              | 5 ans                                               |