

KSFE 72w 9108Lm 900mm

Reference: FL-WT-BTC107EX

Description:

Appareil ATEX Corps en Aluminium sans cuivre haute résistance de construction robuste prévu pour être placé dans des environnements corrosifs, résistant aussi au sel marin. Indice de protection élevé (IP66). Résistant aux chocs et aux impacts avec verre trempé ce qui réduit les risques de détérioration prématurée (IK08). Anti-éblouissement. LED SEOUL haute efficacité et driver LED de haute efficacité pour permettre l'utilisation dans les environnements les plus agressifs. Batteries de secours Ni-Cd 2,8Ah intégrées. Trois principe de fonctionnement différents sont disponibles pour cet appareil:

- Eclairage de sécurité non-permanent
- Eclairage de sécurité permanent
- Eclairage normal (ON-OFF) ainsi qu'éclairage de sécurité non-permanent

Disponibles en différentes puissances (18 / 36 / 48 / 56 / 72w).

Spécifications ATEX

- ATEX Zone 1&21 2&22
- Class I Division 1&2 Groups C, D
- Class II Division 1 Groups E, F, G
- Class II Division 2 Groups F, G
- Class III Division I
- Class III Division 2

Certifications:



Fiche technique:

Mounting	Apparent - Suspendu
Voltage	220-240V
Power	72w
Insulation class	I
Power Factor	Supérieur à 0,98
THD	Inférieur à 10%
Luminous flux	9108Lm
Type of light source	LED
CRI	82
Driver included	Yes
Lifetime	50 000h L70B10
Color temperature	3000K/4000K/6000K
Dimming	OPTION
IP	66
IK	08
Operating temperature	-20 à +55°C
Material	Corps en Aluminium sans cuivre Haute résistance
Weight	9,1 Kg
Atex area	1&21 2&22
Size	900 x 136 x 85mm

Accessory	Etrier de montage / Etrier apparent / Etrier avec oeillet / Etrier avec angle réglable / Etrier pour mât
Energy label	A⁺
Warranty	5 ans