

ZL 1500 10000Lm

Reference: FL-WT-PF794

Description:

Appareil semi/étanche Led de haute qualité composé de:

- Corps polycarbonate
- Diffuseur en polycarbonate
- Clips de fermeture en polycarbonate
- Etriers de fixation

Différentes options disponibles:

- Corps en polyester renforcé de fibre de verre/diffuseur PMMA
- Clips de fermeture acier inoxydable
- Batteries de secours incorporées 1h d'autonomie
- Batteries de secours incorporées 3h d'autonomie
- Dimming 1-10V
- Dimming DALI
- Détecteur de mouvement incorporé
- Détecteur de mouvement et de luminosité incorporé
- Connecteur rapide Quick Connect pour le raccordement sans ouverture du luminaire

Certifications:



Fiche technique:

Mounting	Apparent/Suspendu
Voltage	230V 50Hz
Power	65w
Insulation class	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Luminous flux	10000Lm
Type of light source	LED
CRI	Supérieur à 85
Driver included	Yes
Lifetime	50 000h L80B10
Color temperature	3000K/4000K/6000K
IP	66
IK	08
Operating temperature	-35 à +50°C
Material	Corps, diffuseur et clips de fermeture en polycarbonate. Variante matériaux dans la description
Weight	3,30Kg
Size	1573x104x84
Energy label	A+
Warranty	5 ans