



# INSHB 1500-10340Lm

Reference: FL-HB-GCHE50

**Description:**

Appareil pour moyenne et grande hauteur LED résistant à la poussière (IP65) et aux impacts (IK10). Corps en tôle d'acier peint par poudre. Réflecteur en polycarbonate Prismatique stabilisé aux rayons ultra-violets pour un éblouissement minimum. Idéal pour salle de sport.

**Certifications:**



**Fiche technique:**

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting              | Appliqué / Suspendu                                                                                    |
| Voltage               | 230V 50Hz                                                                                              |
| Power                 | 86,3w                                                                                                  |
| Insulation class      | I                                                                                                      |
| Power Factor          | Supérieur 0.95                                                                                         |
| THD                   | inférieur 15%                                                                                          |
| Luminous flux         | 10340Lm                                                                                                |
| Type of light source  | LED                                                                                                    |
| Brand of source       | Nichia                                                                                                 |
| CRI                   | Supérieur à 80                                                                                         |
| Driver included       | Yes                                                                                                    |
| Lifetime              | 50 000h L70B10                                                                                         |
| Color temperature     | 3000K/4000K/6000K                                                                                      |
| Dimming               | OPTION                                                                                                 |
| Angle                 | 45° / 60° / 90° / 120° / 25x115° / Asymétrique                                                         |
| IP                    | 65                                                                                                     |
| IK                    | 10                                                                                                     |
| Operating temperature | -30 à +50°C                                                                                            |
| Material              | Corps en tôle d'acier galvanisé peint par poudre, diffuseur polycarbonate prismatique stabilisé aux UV |
| Weight                | 8,00Kg                                                                                                 |
| Size                  | 1593x210x68                                                                                            |
| Energy label          | <div>A++</div>                                                                                         |
| Warranty              | 5 ans                                                                                                  |