



# GLSQ4 3300Lm Encastrée

Reference: FL-SM-BTSE757

### Description:

**Notre vision de la "Dalle Led"** Appareil Led basse luminance de forme carrée conçu pour être monté en apparent ou suspendu. Corps en tôle d'acier blanche (RAL9003), autres couleurs sur demande. Optique anti-éblouissement (UGR<15) en PMMA métallisée (classe B). Très beaux design pour imiter les systèmes fluorescents T8/T5. Possibilité de dimming DALI/1-10V sur demande.

### Certifications:



### Fiche technique:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Mounting              | Encastré          |
| Voltage               | 230V 50Hz         |
| Power                 | 34w               |
| Insulation class      | I                 |
| Power Factor          | Supérieur 0.95    |
| Luminous flux         | 3300Lm            |
| Type of light source  | LED               |
| CRI                   | Supérieur à 80    |
| Driver included       | Yes               |
| Lifetime              | 50 000h L70B10    |
| Color temperature     | 3000K/4000K       |
| Dimming               | OPTION DALI/1-10V |
| IP                    | 20                |
| IK                    | 02                |
| Operating temperature | 0 à +40°C         |
| Weight                | 2,5Kg             |
| Size                  | 595x595x25        |
| Energy label          |                   |
| Warranty              | 5 ans             |