

# GLSQ4 3300Lm Encastrée

Reference: FL-SM-CLMD998



## Description:

**Notre vision de la "Dalle Led"** Appareil Led basse luminance de forme carrée conçu pour être monté en apparent ou suspendu. Corps en tôle d'acier blanche (RAL9003), autres couleurs sur demande. Optique anti-éblouissement (UGR<15) en PMMA métallisée (classe B). Très beaux design pour imiter les systèmes fluorescents T8/T5. Possibilité de dimming DALI/1-10V sur demande.

## Certifications:



## Fiche technique:

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting              | Encastré                                                                               |
| Voltage               | 230V 50Hz                                                                              |
| Power                 | 34w                                                                                    |
| Insulation class      | I                                                                                      |
| Power Factor          | Supérieur 0.95                                                                         |
| Luminous flux         | 3300Lm                                                                                 |
| Type of light source  | LED                                                                                    |
| CRI                   | Supérieur à 80                                                                         |
| Driver included       | Yes                                                                                    |
| Lifetime              | 50 000h L70B10                                                                         |
| Color temperature     | 3000K/4000K                                                                            |
| Dimming               | OPTION DALI/1-10V                                                                      |
| UGR                   | 19                                                                                     |
| IP                    | 20                                                                                     |
| IK                    | 05                                                                                     |
| Operating temperature | 0 à +35°C                                                                              |
| Material              | Corps en tôle d'acier blanche RAL9003 et optique en PMMA métallisée anti-éblouissement |
| Weight                | 2,5Kg                                                                                  |
| Size                  | 595x595x25                                                                             |
| Energy label          |     |
| Warranty              | 5 ans                                                                                  |