



# INSUV 1200-6550Lm

Reference: FL-INSUV-1200-J4-3

## Description:

Appareil étanche Led entièrement réalisé en polycarbonate. Sa particularité est qu'il peut être soumis à une forte exposition aux rayons ultra-violets sans être détérioré. Clips de fermeture en acier inoxydable. Haute étanchéité à la poussière et à l'eau (IP67)

## Certifications:



## Fiche technique:

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Voltage               | 230V 50Hz                                                                   |
| Power                 | 55w                                                                         |
| Insulation class      | I                                                                           |
| Power Factor          | Supérieur 0.95                                                              |
| Luminous flux         | 6550Lm                                                                      |
| Type of light source  | LED                                                                         |
| CRI                   | Supérieur à 80                                                              |
| Driver included       | Yes                                                                         |
| Lifetime              | 50 000h L70B10                                                              |
| Color temperature     | 3000K/4000K/6000K                                                           |
| Dimming               | OPTION                                                                      |
| IP                    | 67                                                                          |
| Operating temperature | -25 à +45°C                                                                 |
| Material              | Corps et diffuseur en polycarbonate, clips de fermeture en acier inoxydable |
| Size                  | 1283x190x134                                                                |
| Energy label          |                                                                             |