

INSHD 1200-4672Lm

Reference: FL-INSHD-1200-J4-1

Description:

Appareil étanche Led à forte résistance à l'humidité, à la poussière (IP67) et aux impacts (IK10). Equipé d'une optique anti-éblouissement. Corps en acier galvanisé peint par poudre ou en acier inoxydable sur demande. Diffuseur en polycarbonate stabilisé aux rayons ultra-violet. Spécialement conçu pour les environnements avec poussière fine. Corps disponible en plusieurs couleurs, sur demande.

Certifications:



Fiche technique:

| | |
|-----------------------|--|
| Voltage | 230V 50Hz |
| Power | 38,6w |
| Insulation class | I |
| Power Factor | Supérieur 0.95 |
| Luminous flux | 4672Lm |
| Type of light source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver included | Yes |
| Lifetime | 50 000h L70B10 |
| Color temperature | 3000K/4000K/6000K |
| Dimming | OPTION |
| IP | 67 |
| IK | 10 |
| Operating temperature | -25 à +45°C |
| Material | Corps en tôle d'acier galvanisé ou en acier inoxydable, diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV |
| Size | 1340x190x160 |
| Energy label |  |