



# ZL 1500 10000Lm

Reference: FL-WT-HMSD199

## Description:

**Appareil semi/étanche Led de haute qualité composé de:**

- Corps polycarbonate
- Diffuseur en polycarbonate
- Clips de fermeture en polycarbonate
- Etriers de fixation

## Différentes options disponibles:

- Corps en polyester renforcé de fibre de verre/diffuseur PMMA
- Clips de fermeture acier inoxydable
- Batteries de secours incorporées 1h d'autonomie
- Batteries de secours incorporées 3h d'autonomie
- Dimming 1-10V
- Dimming DALI
- Détecteur de mouvement incorporé
- Détecteur de mouvement et de luminosité incorporé
- Connecteur rapide Quick Connect pour le raccordement sans ouverture du luminaire

## Certifications:



## Fiche technique:

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting              | Apparent/Suspendu                                                                               |
| Voltage               | 230V 50Hz                                                                                       |
| Power                 | 65w                                                                                             |
| Insulation class      | I                                                                                               |
| Power Factor          | Supérieur 0.90                                                                                  |
| Luminous flux         | 10000Lm                                                                                         |
| Type of light source  | LED                                                                                             |
| CRI                   | Supérieur à 85                                                                                  |
| Driver included       | Yes                                                                                             |
| Lifetime              | 50 000h L80B10                                                                                  |
| Color temperature     | 3000K/4000K/6000K                                                                               |
| Dimming               | OPTION DALI/1-10V                                                                               |
| IP                    | 66                                                                                              |
| IK                    | 08                                                                                              |
| Operating temperature | -35 à +50°C                                                                                     |
| Material              | Corps, diffuseur et clips de fermeture en polycarbonate. Variante matériaux dans la description |
| Weight                | 3,30Kg                                                                                          |
| Size                  | 1573x104x84                                                                                     |
| Energy label          |                                                                                                 |
| Warranty              | 5 ans                                                                                           |