

DCRP904-DIL 61W 7453Lm

Reference: FL-LL-DCRLP904

Description:

Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité. Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé peint par poudre (gris clair - RAL9006) avec optique basse luminance UGR<19. Egalement disponible en Montage suspendu avec une distribution de l'éclairage **Direct & Indirect (-DIL)** Options disponibles :

- Dimming 1-10V / DALI
- Détecteur de présence et de luminosité
- Diffuseur Opale
- Eclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande



Certifications:



Fiche technique:

Montage	Suspendu - éclairage directe/indirecte
Tension	230V 50Hz
Puissance	61w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	7453Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	75 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	Option
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°
Matière	Corps en aluminium extrudé
Poids	4.10Kg
Dimensions	1666x58x75mm
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans