

BTD570 1500 82W 14164Lm

Reference: FL-WT-BTD570

Description:

Appareil semi/étanche Led de haute qualité composé d'un corps en polycarbonate moulé finition gris, d'un diffuseur en polycarbonate stabilisé aux UV et de clips de fermeture inox ou polycarbonate. **Différentes options disponibles:**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours incorporées 1h - 3h
- Détecteur de mouvement incorporé
- Câblage traversant 3 ou 5 fils
- Classe d'isolation 2

Certifications:



Fiche technique:

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Montage | Apparent/Suspendu |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 82w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.90 |
| Flux lumineux NET | 14164Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 85 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 100 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K/6000K |
| Dimmable | OPTION DALI/1-10V/Push Dim |
| IP | 66 |
| IK | 10 |
| T° Utilisation | -20 à +40°C |
| Matière | Corps et diffuseur en polycarbonate. |
| Poids | 3,30Kg |
| Dimensions | 1572x146x111 |
| Label énergétique | A++ |
| Garantie | 5 ans |