SPSD635 17W 1931Lm - 900

Reference: FL-LL-SPSD635

Description:

Appareil d'éclairage encastré pour montage en ligne. Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé blanc et diffuseur polycarbonate opale ou microprismatique. **Options disponibles :**

- Dimming 1-10V / DALI
- Tunable White
- Détecteur de présence et de luminosité
- Diffuseur Micro-Prismatique (UGR<19)
- Diffuseur Opale
- Eclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	17w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	1931Lm
CRI	Supérieur à 80
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en aluminium extrudé
Poids	2.00Kg
Dimensions	877x77x68mm
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans