

SPSD643 22W 2648Lm - 1700

Reference: FL-LL-SPSD643



Description:

Appareil d'éclairage encastré pour montage en ligne. Idéal pour réaliser de longues lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé blanc et diffuseur polycarbonate opale ou microprismatique. **Options disponibles :**

- Dimming 1-10V / DALI
- Tunable White
- Détecteur de présence et de luminosité
- Diffuseur Micro-Prismatique (UGR<19)
- Diffuseur Opale
- Eclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	22w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	2648Lm
CRI	Supérieur à 80
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en aluminium extrudé
Poids	3.40Kg
Dimensions	1717x77x68mm
Label énergétique	
Garantie	5 ans