

## SPSD855 53W 5763Lm - 2000

Reference: FL-LL-SPSD855



### Description:

**Appareil d'éclairage encastré pour montage en ligne.** Idéal pour réaliser de longues lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé blanc et diffuseur polycarbonate opale ou microprismatique. **Options disponibles :**

- Dimming 1-10V / DALI
- Tunable White
- Détecteur de présence et de luminosité
- Diffuseur Micro-Prismatique (UGR<19)
- Diffuseur Opale
- Eclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Montage                | Encastré                   |
| Tension                | 230V 50Hz                  |
| Puissance              | 53w                        |
| Classe d'isolation     | I                          |
| Power Factor           | Supérieur 0.90             |
| Flux lumineux NET      | 5763Lm                     |
| CRI                    | Supérieur à 80             |
| Durée de vie           | 100 000h L80B10            |
| Couleur de température | 3000K/4000K                |
| IP                     | 40                         |
| IK                     | 05                         |
| T° Utilisation         | 0 à +35°C                  |
| Matière                | Corps en aluminium extrudé |
| Poids                  | 4.00Kg                     |
| Dimensions             | 1997x77x68mm               |
| Label énergétique      | <b>A+</b>                  |
| Garantie               | 5 ans                      |