



ETUDE DE PROJETS







QUALITÉ OPTIMALE





SPSS860 6W 797Lm - 600

Reference: FL-LL-SPSS860

Description:

Appareil d'éclairage encastré pour montage en ligne - design SLIM Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé blanc et diffuseur polycarbonate opale. Options disponibles:

- Dimming 1-10V / DALIEclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

Certifications:







Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	6w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	797Lm
CRI	Supérieur à 80
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en aluminium extrudé
Poids	1.50Kg
Dimensions	595x55x75mm
Label énergétique	A ⁺
Garantie	5 ans



