

## SPSS871 32W 3675Lm - 1500

Reference: FL-LL-SPSS871



### Description:

**Appareil d'éclairage encastré pour montage en ligne - design SLIM**  
 Idéal pour réaliser de longues lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé blanc et diffuseur polycarbonate opale. **Options disponibles :**

- Dimming 1-10V / DALI
- Eclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Montage                | Encastré  |
| Tension                | 230V 50Hz   |
| Puissance              | 32w   |
| Classe d'isolation     | I   |
| Power Factor           | Supérieur 0.90  |
| Flux lumineux NET      | 3675Lm  |
| CRI                    | Supérieur à 80  |
| Durée de vie           | 100 000h L80B10   |
| Couleur de température | 3000K/4000K   |
| IP                     | 40  |
| IK                     | 05  |
| T° Utilisation         | 0 à +35°C   |
| Matière                | Corps en aluminium extrudé  |
| Poids                  | 3.20Kg  |
| Dimensions             | 1435x55x75mm  |
| Label énergétique      |  |
| Garantie               | 5 ans   |