

SPSP937 28W 3658Lm - 1200

Reference: FL-LL-SPSP937

Description:

Appareil d'éclairage encastré pour montage en ligne. Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé blanc et diffuseur translucide avec réflecteur double parabolique UGR<19. **Options disponibles :**

- Dimming 1-10V / DALI
- Tunable White
- Détecteur de présence et de luminosité
- Eclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	28w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	3658Lm
CRI	Supérieur à 80
Durée de vie	75 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en aluminium extrudé
Poids	2.50Kg
Dimensions	1155x77x68mm
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans