

## INXT 1200 -40°C

Reference: FL-INXT-1200-J4-2

### Description:

Appareil étanche Led résistant aux températures extrêmes (-40 à +65°C). Corps en tôle d'acier galvanisée peint par poudre ou en acier inoxydable. Diffuseur en polycarbonate stabilisé aux rayons ultra-violets. Haute résistance aux impacts (IK10) et à l'humidité (IP67). Spécialement conçu pour être placé en milieu industriel, ou les températures ambiantes sont extrêmes.

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension                | 230V 50Hz                                                                                                                               |
| Puissance              | 47.2w                                                                                                                                   |
| Classe d'isolation     | I                                                                                                                                       |
| Power Factor           | Supérieur 0.95                                                                                                                          |
| Flux lumineux NET      | 5554Lm                                                                                                                                  |
| Types de source        | LED                                                                                                                                     |
| CRI                    | Supérieur à 80                                                                                                                          |
| Driver inclus          | Oui                                                                                                                                     |
| Durée de vie           | 50 000h L70B10                                                                                                                          |
| Couleur de température | 3000K/4000K/6000K                                                                                                                       |
| Dimmable               | OPTION                                                                                                                                  |
| IP                     | 67                                                                                                                                      |
| IK                     | 10                                                                                                                                      |
| T° Utilisation         | -40 à +40°C                                                                                                                             |
| Matière                | Corps en tôle d'acier galvanisée ou en acier inoxydable peint par poudre, diffuseur en polycarbonate stabilisé aux rayons ultra-violets |
| Dimensions             | 1340x190x135                                                                                                                            |
| Label énergétique      | <b>A++</b>                                                                                                                              |