FORTELUMIA
Your Lighting Technology

ETUDE DE PROJETS | UN CONSEILLER À VOTRE SERVICE | QUALITÉ OPTIMALE | EXPÉRIENCE



# INSHD 1200 7155Lm

Reference: FL-INSHD-1200-J4-3

**Description:**

Appareil étanche Led à forte résistance à l'humidité, à la poussière (IP67) et aux impacts (IK10). Equipé d'une optique anti-éblouissement. Corps en acier galvanisé peint par poudre ou en acier inoxidable sur demande. Diffuseur en polycarbonate stabilisé aux rayons ultra-violets. Spécialement conçu pour les environnements avec poussière fine. Corps disponible en plusieurs couleurs, sur demande.

**Certifications:**

CE | RoHS COMPLIANT | Flicker-free

**Fiche technique:**

| | |
|---|---|
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 51w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.95 |
| Flux lumineux NET | 7155Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 75 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K/6000K |
| Dimmable | OPTION |
| IP | 67 |
| IK | 10 |
| T° Utilisation | -25 à +45°C |
| Matière | Corps en tôle d'acier galvanisé ou en acier inoxydable, diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV |
| Dimensions | 1340x190x135 |
| Label énergétique | A++ |