

CPS604 19W 2282Lm

Reference: FL-TL-CPS604



Description:

Projecteur LED cylindrique pour rail universel de haute qualité composé de : Corps en aluminium, diffuseur en PMMA transparent et optique à facette. Egalement disponible en noir, RAL9005. Eclairage orientable et différents angles de diffusion disponibles. **Différentes options disponibles:**

- Dimmable DALI
- Autre RAL sur demande
- Angles de diffusions de 24-40-60°
- CRI>90

Certifications:



Fiche technique:

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Montage | Sur rail triphasé universel |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 19W |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.90 |
| Flux lumineux NET | 2282Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 75 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K/Boulangerie/Boucherie |
| Dimmable | Option : DALI |
| Angle | 24°/40°/60° |
| IP | 20 |
| Matière | Aluminium |
| Poids | 1,300kg |
| Dimensions | 170x82x164mm |
| Label énergétique | A++ |
| Garantie | 5 ans |