

## 150 - CRNH200 32W 4418Lm

Reference: FL-SM-CRNH200

### Description:

**Plafonnier LED de haute qualité étanche (IP54) / 50 000h - composé de :** Corps en tôle d'acier blanc et diffuseur microprismatique translucide. Embouts de finitions en ABS fixés mécaniquement. **Options disponibles :**

- Dimming DALI / Push Dim
- Batteries de secours intégrées 3h
- Détecteur de mouvement incorporé
- Classe d'isolation II
- Couleur RAI sur demande

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                | Applique / Plafond                                                                  |
| Tension                | 230V 50Hz                                                                           |
| Puissance              | 32w                                                                                 |
| Classe d'isolation     | I                                                                                   |
| Power Factor           | Supérieur 0.95                                                                      |
| Flux lumineux NET      | 4418Lm                                                                              |
| Types de source        | LED                                                                                 |
| CRI                    | Supérieur à 80                                                                      |
| Driver inclus          | Oui                                                                                 |
| Durée de vie           | 50 000h L80B10                                                                      |
| Couleur de température | 3000K / 4000K                                                                       |
| Dimmable               | Option DALI / Push Dim                                                              |
| Angle                  | Diffu                                                                               |
| IP                     | 54                                                                                  |
| IK                     | 05                                                                                  |
| T° Utilisation         | -15 à +35°C                                                                         |
| Poids                  | 2.80Kg                                                                              |
| Dimensions             | 1455x97x72mm                                                                        |
| Label énergétique      |  |
| Garantie               | 5 ans                                                                               |