

BTH119 1200 26W 3742Lm

Reference: FL-WT-BTH119

Description:

Appareil semi/étanche Led de haute qualité composé d'un corps en polycarbonate moulé finition gris, d'un diffuseur en polycarbonate stabilisé aux UV et de clips de fermeture inox ou polycarbonate.
Différentes options disponibles:

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours incorporées 1h - 3h
- Détecteur de mouvement incorporé
- Câblage traversant 3 ou 5 fils
- Classe d'isolation 2

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Apparent/Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	26w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0,90
Flux lumineux NET	3742Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 85
Driver inclus	Oui
Durée de vie	50 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K/6000K
Dimmable	OPTION DALI/1-10V/Push Dim
IP	66
IK	10
T° Utilisation	-20 à +40°C
Matière	Corps et diffuseur en polycarbonate.
Poids	2,10Kg
Dimensions	1272x96x111
Label énergétique	A++
Garantie	5 ans