

1200 DCRL410 43W 4953Lm

Reference: FL-LL-DCRL410

Description:

Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité. Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement. Montage suspendu avec une distribution de l'éclairage **Direct & Indirect** Corps en aluminium extrudé peint par poudre (gris clair - RAL9006) et diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV **Options disponibles :**

- Dimming 1-10V / DALI
- Tunable White
- Détecteur de présence et de luminosité
- Diffuseur Micro-Prismatique (UGR<19)
- Diffuseur Opale
- Eclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	43w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	4953Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en aluminium extrudé
Poids	2.70Kg
Dimensions	1135x58x75mm
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans