

SPLNC 600 36W OP

Reference: FL-RM-SPLNC60-36-OP

Description:

Dalle Led de haute qualité de forme carrée ou rectangulaire conçue pour être montée en encastré, en apparent ou en suspendu. La série SPLN est constituée d'un corps aluminium blanc et d'un diffuseur opale (UGR<22) ou micro-prismatique (UGR<19). En fonction du type d'installation les dalles sont livrées avec:

- Box de montage apparent (600mm)
- Kit de montage apparent aluminium (1200mm)
- Kit de montage encastré pour plafond en plaque de plâtre
- Kit de suspension

Options disponibles :

- Dimmable DALI / 1-10V / Push Dim
- Connecteur Wieland 3 ou 5 Poles
- Batterie de secours 1h

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Apparent / Encastré / Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	36w
Classe d'isolation	II
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	3600Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	50 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION DALI/1-10V/Bouton poussoir
IP	40
IK	02
Matière	Corps en aluminium et diffuseur opale
Poids	1.80g
Dimensions	595x595x33
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans