

## INSEC 0600-3095Lm

Reference: FL-INSEC-0600-J2-3



### Description:

Appareil étanche LED pour milieu alimentaire. Equipé d'une optique anti-éblouissement. Joint d'étanchéité entre l'appareil et le plafond faisant en sorte que la poussière ne puisse pas se poser au dessus du luminaire, pour une facilité de lavage et de maintenance. Corps en acier inoxydable moulé. Diffuseur en polycarbonate.

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tension                | 230V 50Hz   |
| Puissance              | 28.2w   |
| Classe d'isolation     | I   |
| Power Factor           | Supérieur 0.95  |
| Flux lumineux NET      | 3095Lm  |
| Types de source        | LED   |
| CRI                    | Supérieur à 80  |
| Driver inclus          | Oui   |
| Durée de vie           | 50 000h L70B10  |
| Couleur de température | 3000K/4000K/6000K   |
| Dimmable               | OPTION  |
| IP                     | 65  |
| T° Utilisation         | -25 à 45°C  |
| Matière                | Corps en acier inoxydable moulé et diffuseur en polycarbonate . Joint d'étanchéité avec le plafond. |
| Dimensions             | 710x170x90  |
| Label énergétique      |                  |