ROB1200 30W 3550Lm

Reference: FL-RM-ROB1200-30

Description:

Appareil Led basse luminance de forme carrée ou rectangulaire conçu pour être monté en encastré, apparent ou suspendu. La série ROB se compose d'un corps en tôle d'acier blanche RAL9003 et est pourvu d'une optique Opale PMMA (microprismatique en option) Disponible en version 300x600, 600x600, 300x1200.Sur demande, le luminaire peut être équipé d'étriers de montages pour plafonds et plaques de plâtres.**Options disponibles :**

- Dimming DALI / Push Dim
- Kit de montage apparent
- Kit de montage pour plafond en plaque de platre

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Encastré/Apparent/Suspendu
Tension	220-240V
Puissance	30w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	3550Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	80 000h L80B20
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / Push Dim
Angle	90°
IP	20
IK	03
T° Utilisation	0 à +40°C
Poids	2,50Kg
Dimensions	1195x295x50
Label énergétique	A++
Garantie	3 ans