

DCRS387 900 LO1 10W 916Lm

Reference: FL-LL-DCRS387

Description:

Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité -Design Slim. Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut cependant être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé peint par poudre (gris clair - RAL9006) et diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV

Options disponibles :

- Eclairage de secours 3h
- Dimming 1-10V / DALI
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande



Certifications:



Fiche technique:

Montage	Applique / Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	10w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	916Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en aluminium extrudé
Poids	1.80Kg
Dimensions	856x40x75mm
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans