

DCRS401 2000 LO3 43W 4001Lm

Reference: FL-LL-DCRS401



Description:

Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité -Design Slim. Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut cependant être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé peint par poudre (gris clair - RAL9006) et diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV

Options disponibles :

- Eclairage de secours 3h
- Dimming 1-10V / DALI
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Applique / Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	43w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	4001Lm
CRI	Supérieur à 80
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en aluminium extrudé
Poids	4.00Kg
Dimensions	1976x40x75mm
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans