

## DCRS595 2600 LO3 55W 5144Lm

Reference: FL-LL-DCRS595



### Description:

**Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité -Design Slim.** Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut cependant être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé peint par poudre (gris clair - RAL9006) et diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV

#### Options disponibles :

- Eclairage de secours 3h
- Dimming 1-10V / DALI
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Montage                | Applique / Suspendu        |
| Tension                | 230V 50Hz                  |
| Puissance              | 55w                        |
| Classe d'isolation     | I                          |
| Power Factor           | Supérieur 0.95             |
| Flux lumineux NET      | 5144Lm                     |
| CRI                    | Supérieur à 80             |
| Durée de vie           | 100 000h L80B10            |
| Couleur de température | 3000K/4000K                |
| IP                     | 40                         |
| IK                     | 05                         |
| T° Utilisation         | 0 à +35°C                  |
| Matière                | Corps en aluminium extrudé |
| Poids                  | 5.10Kg                     |
| Dimensions             | 2536x40x75mm               |
| Label énergétique      | <b>A+</b>                  |
| Garantie               | 5 ans                      |