

# CRN457 48W 7577Lm

Reference: FL-SM-CRN457

**Description:**

**Plafonnier LED de haute qualité étanche (IP54) composé de :** Corps en tôle d'acier blanc et diffuseur microprismatique translucide. Embouts de finitions en ABS fixés mécaniquement. **Options disponibles :**

- Dimming DALI / Push Dim
- Batteries de secours intégrées 3h
- Détecteur de mouvement incorporé
- Classe d'isolation II
- Couleur RAl sur demande

**Certifications:**

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

**Fiche technique:**

| | |
|---|---|
| Montage | Applique / Plafond |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 48w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.95 |
| Flux lumineux NET | 6688Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 100 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K / 4000K |
| Dimmable | Option DALI / Push Dim |
| Angle | Diffu |
| IP | 54 |
| IK | 05 |
| T° Utilisation | -15 à +35°C |
| Poids | 3.6Kg |
| Dimensions | 1455X97X72 |
| Label énergétique | A+ |
| Garantie | 5 ans |