

ERDS-G950 9W 1460Lm

Reference: FL-RM-ERDS-G950

Description:

Dalle Led encastrée de haute qualité avec double diffuseur parabolique pour un faible éblouissement (UGR<16 à UGR<19). Corps en tôle d'acier blanc et grille de diffusion couleur aluminium. Conçue pour être déposée dans les plafonds avec structure T visible. Sur demande est disponible un cadre de montage pour plafonds type "plaque de plâtre". Disponible en version 595x295 / 595x595 / 1195x295 / 1195x595mm

Options disponibles :

- Dimming Dali / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours 3h
- Détecteur de luminosité et présence intégré
- Contrôle par bluetooth via un smartphone ou autre
- Connecter Wieland 3 pôles ou 5 pôles
- Autre RAL sur demande

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	9w
Classe d'isolation	II
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	1460Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
Angle	Diffu
UGR	Inférieur à 17
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Poids	1.7Kg
Dimensions	595X295X31
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans