

# ERDS-G959 22W 3583Lm

Reference: FL-RM-ERDS-G959

**Description:**

**Dalle Led encastrée de haute qualité avec double diffuseur parabolique pour un faible éblouissement (UGR<16 à UGR<19).** Corps en tôle d'acier blanc et grille de diffusion couleur aluminium. Conçue pour être déposée dans les plafonds avec structure T visible. Sur demande est disponible un cadre de montage pour plafonds type "plaque de plâtre". Disponible en version 595x295 / 595x595 / 1195x295 / 1195x595mm
**Options disponibles :**

- Dimming Dali / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours 3h
- Détecteur de luminosité et présence intégré
- Contrôle par bluetooth via un smartphone ou autre
- Connecter Wieland 3 pôles ou 5 pôles
- Autre RAL sur demande

**Certifications:**

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

**Fiche technique:**

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 22w |
| Classe d'isolation | II |
| Power Factor | Supérieur 0.90 |
| Flux lumineux NET | 3583Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 100 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K |
| Dimmable | OPTION Dali / 1-10V / Push Dim |
| Angle | Diffu |
| UGR | Inférieur à 17 |
| IP | 40 |
| IK | 05 |
| T° Utilisation | 0 à +35°C |
| Poids | 2.8Kg |
| Dimensions | 1195X295X31 |
| Label énergétique | A+ |
| Garantie | 5 ans |