

LE 1200 HE 35W 5800Lm

Reference: FL-WT-LE44HE



Description:

Appareil semi/étanche Led de haute qualité spécialement conçu pour un montage sur rail pré-cablé type "Canalis" ou similaire. Raccordement sans ouverture de l'appareil et moyennant des connexions rapides. Corps en ABS renforcé et diffuseur en polycarbonate transparent avec une optique ultra-diffusante. De série, notre appareil est fourni avec un connecteur rapide d'un seul côté mais il peut également être livré avec un câblage traversant. **Différentes options disponibles:**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours incorporées 1h / 3h
- Détecteur de mouvement incorporé
- Détecteur de mouvement et de luminosité incorporé
- IK10
- Classe d'isolation 2

Certifications:



Fiche technique:

| | |
|------------------------|---|
| Montage | Appliqué/Suspendu |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | MAX. 35w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.90 |
| Flux lumineux NET | MAX. 5800Lm |
| Types de source | LED |
| Marque des Led | Philips Fortimo |
| CRI | Supérieur à 85 |
| Driver inclus | Oui |
| Driver | Philips Xitanium |
| Durée de vie | 55 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K/6000K |
| Dimmable | OPTION DALI/1-10V |
| IP | 65 |
| IK | 08 |
| T° Utilisation | -35 à +50°C |
| Matière | Corps en ABS renforcé et diffuseur en polycarbonate |
| Dimensions | 1270x100x110 |
| Label énergétique | A++ |
| Garantie | 5 ans |