

## DCRD850 2000 21W 2456Lm

Reference: FL-LL-DCRD850



### Description:

**Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité.** Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé peint par poudre (gris clair - RAL9006) et diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV **Options disponibles :**

- Dimming 1-10V / DALI
- Tunable White
- Détecteur de présence et de luminosité
- Diffuseur Micro-Prismatique (UGR<19)
- Diffuseur Opale
- Eclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Indice de Protection IP44
- Couleur RAL sur demande

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Montage                | Applique / Suspendu        |
| Tension                | 230V 50Hz                  |
| Puissance              | 21w                        |
| Classe d'isolation     | I                          |
| Power Factor           | Supérieur 0.90             |
| Flux lumineux NET      | 2456Lm                     |
| Types de source        | LED                        |
| CRI                    | Supérieur à 80             |
| Driver inclus          | Oui                        |
| Durée de vie           | 100 000h L80B10            |
| Couleur de température | 3000K/4000K                |
| IP                     | 40                         |
| IK                     | 05                         |
| T° Utilisation         | 0 à +35°C                  |
| Matière                | Corps en aluminium extrudé |
| Poids                  | 3.7Kg                      |
| Dimensions             | 1977x58x68mm               |
| Label énergétique      | <b>A<sup>+</sup></b>       |
| Garantie               | 5 ans                      |