

LE 1500 HO 65W 10900Lm

Reference: FL-WT-LE100HO



Description:

Appareil semi/étanche Led de haute qualité spécialement conçu pour un montage sur rail pré câblé type "Canalis" ou similaire. Raccordement sans ouverture de l'appareil et moyennant des connexions rapides. Corps en ABS renforcé et diffuseur en polycarbonate transparent avec une optique ultra-diffusante. De série, notre appareil est fourni avec un connecteur rapide d'un seul côté mais il peut également être livré avec un câblage traversant. **Différentes options disponibles:**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours incorporées 1h / 3h
- Détecteur de mouvement incorporé
- Détecteur de mouvement et de luminosité incorporé
- IK10
- Classe d'isolation 2

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Appliqué/Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	MAX. 65w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	MAX. 10900Lm
Types de source	LED
Marque des Led	Philips Fortimo
CRI	Supérieur à 85
Driver inclus	Oui
Driver	Philips Xitanium
Durée de vie	94 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K/6000K
Dimmable	OPTION DALI/1-10V
IP	65
IK	08
T° Utilisation	-35 à +50°C
Matière	Corps en ABS renforcé et diffuseur en polycarbonate
Dimensions	1570x100x110
Label énergétique	A++
Garantie	5 ans