

DCR-O-302 2900 44W 5020Lm

Reference: FL-LL-DCR-O-302-CUS

Description:

Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité. Idéal pour réaliser de longues lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé peint par poudre (gris clair - RAL9006) et système optique à lentille. **Différentes Optiques disponibles sur demande:**

- 30°
- 40x75°
- 75°
- 90°
- Asymétrique

Options disponibles :

- Dimming 1-10V / DALI
- Tunable White
- Détecteur de présence et de luminosité
- Diffuseur Micro-Prismatique (UGR<19)
- Diffuseur Opale
- Eclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Indice de Protection IP44
- Couleur RAL sur demande

Certifications:



Fiche technique:

| | |
|------------------------|---|
| Montage | Applique / Suspendu |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 44w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.90 |
| Flux lumineux NET | 5020Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 100 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K |
| UGR | 19 |
| IP | 40 |
| IK | 05 |
| T° Utilisation | 0 à +35°C |
| Matière | Corps en aluminium extrudé |
| Poids | 5,30Kg |
| Dimensions | 2831x58x68mm |
| Label énergétique |  |



ETUDE DE PROJETS



UN CONSEILLER À
VOTRE SERVICE



QUALITÉ OPTIMALE



EXPÉRIENCE

Garantie

5 ans