

LDS-O-134 16.9w 2014Lm

Reference: FL-SM-LDS-O-134

Description:

Plafonnier LED décoratif apparent de haute qualité disponible en plusieurs dimensions 600/900 / 1200 mm de diamètre. L'appareil se compose d'un corps en tôle d'acier blanc peint par poudre et d'un diffuseur opalin ou microprismatique UGR<19. Possibilité de montage en suspension moyennant un kit de suspension adapté. **Option disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours 1h ou 3h
- Tunable white
- Pilotage Bluetooth
- Détecteur HF intégré
- Kit de suspension
- Autre RAL sur demande



Certifications:



Fiche technique:

Montage	Appliqué / Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	16.9w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	2014Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	50 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
Angle	Diffu
IP	40
IK	02
T° Utilisation	0 à +35°C
Poids	4,60Kg
Dimensions	Diamètre 600x80
Label énergétique	
Garantie	5 ans