



## INSB45 45W 1200mm

Reference: FL-WT-INSB45-145

### Description:

Appareil tubulaire LED à forte résistance à l'humidité, à la poussière (IP67) et aux impacts (IK10). Corps et diffuseur polycarbonate et embouts de finition en acier inoxydable. Fixation par étriers grenouillères ou par étriers avec vis anti-vandales. Fournis avec 1m de câble connecté. Fabrication spéciale: **Câblage traversant et connecteurs rapides** - versions : **145Lm/W** Options Disponibles:

- Dimming DALI
- kit de secours 3h intégré (Modèles 120 & 150cm)
- détecteur Haute Fréquence

### Certifications:



### Fiche technique:

Montage	apparent / suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	45w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	6525Lm
Types de source	LED
Marque des Led	Philips / Luxeon 5050 LEDs
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Driver	BOKE
Durée de vie	80 000h L90B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION DALI
IP	IP67 (IP69K)
IK	10
T° Utilisation	-40 à +45°C
Matière	Polycarbonate
Poids	2,20
Dimensions	Ø75x1152
Label énergétique	<b>A++</b>
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	5ans