

## SRS674 39w 4852Lm

Reference: FL-OUT-SRS674



### Description:

Luminaire LED à éclairage diffu 360° pour mât extérieur de haute qualité. Prévu pour être monté sur des têtes de mâts de diamètre 60mm. Corps en aluminium de finition gris claire, diffuseur polycarbonate opalin stabilisé aux UV avec une bonne résistance aux impacts (IK08) **Options disponibles :**

- Dimmable DALI / 1-10V
- Détecteur de tombée de nuit intégré
- Classe d'isolation II
- Couleur RAL sur mesure

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Montage                | Sur tête de mât diamètre 60mm |
| Tension                | 230V                          |
| Puissance              | 39                            |
| Classe d'isolation     | I - II en OPTION              |
| Power Factor           | Supérieur à 0.95              |
| Flux lumineux NET      | 4852Lm                        |
| Types de source        | LED                           |
| CRI                    | Supérieur à 80                |
| Driver inclus          | Oui                           |
| Durée de vie           | 50 000h L80B10                |
| Couleur de température | 3000K/4000K                   |
| Dimmable               | OPTION                        |
| IP                     | 65                            |
| IK                     | 08                            |
| T° Utilisation         | -25 à +40°C                   |
| Matière                | Polycarbonate et aluminium    |
| Poids                  | 9.0Kg                         |
| Dimensions             | 500x500x523mm                 |
| Label énergétique      | <b>A++</b>                    |
| Risque Photobiologique | RG0                           |
| Garantie               | 5 Ans                         |