

PLX623 27W 2930Lm

Reference: FL-SM-PLX623

Description:

Plafonnier LED adapté pour les petits locaux, cages d'escalier, dégagements ... Résistant à l'humidité et à la poussière (IP54). La série PLX est composée d'un corps en polycarbonate blanc et d'un diffuseur en polycarbonate opale avec système "Quick Lock". **Options disponibles :**

- Dimming DALI
- Batteries de secours intégrées 3h (uniquement pour les versions 12 et 18W)
- Détecteur de mouvement incorporé

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Applique / Plafond
Tension	230V 50Hz
Puissance	27w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	2930Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	50 000h L90B10
Couleur de température	3000K / 4000K
Dimmable	Option DALI
IP	54
IK	10
T° Utilisation	-15 à +35°C
Matière	Corps en Polycarbonate blanc et diffuseur Polycarbonate opale
Poids	1,1Kg
Dimensions	Diamètre 300x85
Label énergétique	A+
Garantie	3 ans