

## INSB60-L9 ~60W 1500mm

Reference: FL-WT-INSB60-L9

### Description:

Appareil tubulaire LED à forte résistance à l'humidité, à la poussière (IP67) et aux impacts (IK10). Corps et diffuseur polycarbonate et embouts de finition en acier inoxydable. Fixation par étriers grenouillères ou par étriers avec vis anti-vandales. Fournis avec connecteur rapide d'un côté de l'appareil. Options Disponibles:



- Dimming DALI
- Cablage traversant (3x1.5mm<sup>2</sup> ou dimmable 5x1.5mm<sup>2</sup>)
- kit de secours 3h intégré (Modèles 120 & 150cm)
- détecteur haute fréquence

### Certifications:



### Fiche technique:

Montage	apparent / suspendu
Tension	200-240VAC / 100-277VAC 50/60Hz
Puissance	68w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	10200
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	54 000h
Couleur de température	4000K
Dimmable	OPTION DALI
Angle	120
IP	IP67 (IP69K)
IK	10
T° Utilisation	-30 à +40°C
Matière	Polycarbonate + Inox 304SS
Poids	3,00
Dimensions	Ø105x1452
Label énergétique	
Garantie	5ans