

SPS191 24.7W 2629Lm

Reference: FL-LL-SPS191



Description:

Appareil d'éclairage encastré pour montage en ligne. Idéal pour réaliser de longues lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé blanc et diffuseur polycarbonate opale ou microprismatique. **Options disponibles :**

- Dimming 1-10V / DALI
- Tunable White
- Détecteur de présence et de luminosité
- Diffuseur Micro-Prismatique (UGR<19)
- Diffuseur Opale
- Eclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	24.7w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	2629Lm
CRI	Supérieur à 80
Durée de vie	50 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
UGR	19 (diffuseur microprismatique - DPRZ)
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en aluminium extrudé
Poids	2.50Kg
Dimension de coupe	1142x68
Dimensions	1152x77x68mm
Label énergétique	A ⁺
Garantie	5 ans