

LDSD249 -1140 - 112W 16506Lm

Reference: FL-SM-LDSD249

Description:

Plafonnier LED décoratif apparent de haute qualité disponible en plusieurs dimensions 300/450/600/900 mm de diamètre. L'appareil se compose d'un corps en tôle d'acier blanc peint par poudre et d'un diffuseur acrylique opale. Possibilité de montage en suspension moyennant un kit de suspension adapté. **Option disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours 1h ou 3h
- Tunable white
- Pilotage Bluetooth
- Détecteur HF intégré
- Kit de suspension
- Autre RAL sur demande

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Appliqué / Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	45w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	6627Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
Angle	Diffu
IP	40
IK	04
T° Utilisation	0 à +35°C
Poids	7.5 kg
Dimensions	Diamètre 600X100
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans