

SPLNC 1200 HO 2750 à 4180Lm MPRZ

Reference: FL-RM-SPLNC120-HO-MPRZ

Description:

Dalle Led de haute qualité de forme carrée ou rectangulaire conçue pour être montée en encastré, en apparent ou en suspendu. La série SPLN est constituée d'un corps aluminium blanc et d'un diffuseur micro-prismatique (UGR<19). Puissance et flux lumineux ajustables: 18 - 21 - 23 - 25 - 28 w // 2750 - 3130 - 3470 - 3800 - 4180Lm En fonction du type d'installation les dalles sont livrées avec:

- Box de montage apparent (1200mm)
- Kit de montage apparent aluminium (1200mm)
- Kit de montage encastré pour plafond en plaque de plâtre
- Kit de suspension

Options disponibles :

- Dimmable DALI / 1-10V / Push Dim
- Connecteur Wieland 3 ou 5 Poles
- Batterie de secours 1h

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Apparent / Encastré / Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	18/21/23/25/28w
Classe d'isolation	II
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	2750/3130/3470/3800/4180 Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	50 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION DALI / Push-Dim
IP	40
IK	02
Matière	Corps en aluminium et diffuseur micro-prismatique
Poids	1,8Kg
Dimensions	1195x295x33
Label énergétique	A+
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	3 ans