









QUALITÉ OPTIMALE





522 A

Reference: FL-DL-522A

Description:

Downlight encastrable de haute qualité composé de:

- Corps en aluminium
- Réflecteur sphérique à haute brillance
- Eclairage orientable
- Driver et Led inclus
- Garantie 5 ans

Différentes options disponibles:

- Corps de couleur Noire / Grise / Blanche
 Autre RAL sur demande
- Puissance adaptée à vos besoins
- Différents angles de diffusion
- Dimming 1-10V / DALI

Certifications:







Fiche technique:

Tension 230V 50Hz Pulssance Max. 20W Classe d'isolation I Power Factor Supérieur 0.90 Flux lumineux NET Max. 2000Lm Types de source LED Marque des Led Philips CRI Supérieur à 85 Driver inclus Oui Driver Philips Durée de vie Souok 180810 Couleur de température 3000K/4000K/6000K Dimmable Option 1-10V / DALI Angle 24° Matère Aluminium Diamètre de coupe 105mm Diamètre 116 Label énergétique A++ Max. 20W Max.		
Puissance Max. 20w Classe d'isolation I Power Factor Supérieur 0,90 Flux lumineux NET Max. 2000Lm Types de source LED Marque des Led Philips CRI Supérieur à 85 Driver inclus Oui Driver Philips Durée de vie Souon L80810 Couleur de température 3000K/4000K/6000K Dimmable Option 1-10V / DALI Angle 24° Matière Aluminium Diamètre de coupe 105mm Diamètre de coupe 105mm Diamètre de coupe 105mm Diamètre 116 Label énergétique Aluminium Diamètre 116 A++	Montage	Encastré
Classe d'isolation I Power Factor Supérieur 0.90 Flux lumineux NET Max. 2000Lm Types de source LED Marque des Led Philips CRI Supérieur à 85 Driver inclus Oui Driver de vie 50 000h L80B10 Couleur de température 3000K/4000K/6000K Dimmable Option 1-10V / DALI Angle 24° Matière Aluminium Diamètre de coupe 105mm Diamètre 116 A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++	Tension	230V 50Hz
Fower Factor Supérieur 0.90 Flux lumineux NET Max. 2000Lm Types de source LED Marque des Led Philips CRI Supérieur à 85 Driver inclus Oui Driver de vie S000h L80810 Couleur de température 3000K/4000K/6000K Dimmable Option 1-10V / DALI Angle 24° Matière Aluminium Diamètre de coupe Diamètre de coupe Diamètre de rengétique Aluminion Diamètre 116 A++ A++	Puissance	Max. 20w
Flux lumineux NET Krypes de source LED Marque des Led Philips CRI Oui Driver inclus Durée de vie Couleur de température Joinmable Angle Matère Aluminium Diamètre de coupe Diamètre de coupe LED Max. 2000Lm Philips Supérieur à 85 Oui Oui Philips Souon L80B10 3000K/4000K/6000K Option 1-10V / DALI 24° Aluminium Diamètre de coupe Diamètre de coupe Diamètre de coupe Diamètre 116 Label énergétique A++ A++	Classe d'isolation	I
Types de source Marque des Led Philips Supérieur à 85 Driver inclus Durée de vie Durée de vie Souleur de température Dominable Option 1-10V / DALI Angle Matière Aluminium Diamètre de coupe Diamètre de coupe Diamètre 116 Label énergétique LED Philips Supérieur à 85 Oui Diamètre 116 A++ Label énergétique Philips Souorieur à 85 Oui Dominable Oui Dominable Augustieur Aluminium A++ A++	Power Factor	Supérieur 0.90
Marque des Led Philips Supérieur à 85 Driver inclus Oui Philips Durée de vie Durée de vie So 000h L80B10 Souleur de température Option 1-10V / DALI Angle Matière Aluminium Diamètre de coupe Dimensions Dimensions Diamètre 116 Diamètre 116 Diamètre fique	Flux lumineux NET	Max. 2000Lm
Supérieur à 85 Driver inclus Oui Philips Durée de vie So 000h L80810 Couleur de température 3000K/4000K/6000K Dimmable Angle Angle Atière Aluminium Diamètre de coupe Dimensions Dimensions Dimensions Diamètre 116 A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+	Types de source	LED
Driver inclus Driver Philips Durée de vie Doueur de température Diamètre Diamètre de coupe Diamètre	Marque des Led	Philips
Philips Durée de vie 50 000h L80B10 Couleur de température 3000K/4000K/6000K Dimmable Option 1-10V / DALI Angle 24° Matière Aluminium Diamètre de coupe 105mm Dimensions Diamètre 116 Label énergétique Philips A000H L80B10 A000	CRI	Supérieur à 85
Durée de vie 50 000h L80B10 Couleur de température 3000K/4000K/6000K Dimmable Option 1-10V / DALI Angle 24° Matière Aluminium Diamètre de coupe 105mm Dimensions Diamètre 116 Label énergétique A++	Driver inclus	Oui
Couleur de température 3000K/4000K/6000K Dimmable Option 1-10V / DALI Angle 24° Matière Aluminium Diamètre de coupe 105mm Dimensions Diamètre 116 A++ A++	Driver	Philips
Dimmable Option 1-10V / DALI Angle 24° Matière Aluminium Diamètre de coupe 105mm Dimensions Diamètre 116 Label énergétique A++	Durée de vie	50 000h L80B10
Angle 24° Matière Aluminium Diamètre de coupe 105mm Diamètre 116 Label énergétique A++	Couleur de température	3000K/4000K/6000K
Matière Aluminium Diamètre de coupe 105mm Diamètre 116 Label énergétique A++	Dimmable	Option 1-10V / DALI
Diamètre de coupe 105mm Diamètre 116 Label énergétique A++	Angle	24°
Dimensions Diamètre 116 Label énergétique A++	Matière	Aluminium
Label énergétique A++	Diamètre de coupe	105mm
ATT	Dimensions	Diamètre 116
Garantie 5 ans	Label énergétique	A++
	Garantie	5 ans



