

# REN1B 5800Lm

Reference: FL-REN1-B

**Description:**

Dalle LED de haute qualité de forme carrée conçue pour être montée en encastré dans les plafonds T visible ou faux plafonds en plaques de plâtre avec les étriers de fixation. La série REN1 est constituée d'un corps en tôle d'acier blanc (RAL9003 - autres couleurs sur demande) et d'un diffuseur en PMMA mat monté à plat. **Options Disponibles**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Diffuseur microprismatique (UGR<19)
- Connecteur Wieland 5pôle
- Batteries de secours 1h ou 3h sur demande.

**Certifications:**

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

**Fiche technique:**

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 51w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.95 |
| Flux lumineux NET | 5800Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 50 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K |
| Dimmable | OPTION DALI/1-10V |
| IP | 43 |
| Matière | Corps en tôle d'acier blanche RAL9003 et optique en PMMA mat monté à plat |
| Poids | 6Kg |
| Dimensions | 595x595x100 |
| Accessoire | Etrier de fixation pour faux plafond |
| Label énergétique | A+ |
| Garantie | 5 ans |