

## BTD569 1500 71W 12000Lm

Reference: FL-WT-BTD569

### Description:

Appareil semi/étanche Led de haute qualité composé d'un corps en polycarbonate moulé finition gris, d'un diffuseur en polycarbonate stabilisé aux UV et de clips de fermeture inox ou polycarbonate. **Différentes options disponibles:**



- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours incorporées 1h - 3h
- Détecteur de mouvement incorporé
- Câblage traversant 3 ou 5 fils
- Classe d'isolation 2

### Certifications:



### Fiche technique:

Montage	Apparent/Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	71w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	12035Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 85
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K/6000K
Dimmable	OPTION DALI/1-10V/Push Dim
IP	66
IK	10
T° Utilisation	-20 à +40°C
Matière	Corps et diffuseur en polycarbonate.
Poids	3,30Kg
Dimensions	1572x96x111
Label énergétique	<b>A++</b>
Garantie	5 ans