

BT EX 0600 3800Lm

Reference: FL-WT-BTC105EX

Description:

Appareil ATEX Corps en polycarbonate moulé peint par poudre en gris. Diffuseur polycarbonate opale stabilisé aux UV. Clips de fermeture en acier inox. Entrée PG 2xM20 diamètre des câbles 7-13mm

Spécifications ATEX

- ATEX Zone 2/22
- Gaz : Classe II Groupes A,B,C
- Poussière : Classe III Groupes A,B,C

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Apparent - Suspendu
Tension	220-240V
Puissance	31w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur à 0,98
THD	Inférieur à 10%
Flux lumineux NET	3759Lm
Types de source	LED
CRI	82
Driver inclus	Oui
Durée de vie	50 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION
IP	66
IK	08
T° Utilisation	-20 à +40°C
Matière	Polycarbonate
Poids	1,80 Kg
Zone Atex	2&22
Dimensions	662x146x111
Accessoire	Batteries de secours intégrées autonomie 3h (pas disponible sur les modèles 600mm)
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans